



... tak se dělá chemie

SAMOVULKANIZAČNÍ PÁSKA

LEPENÍ/
TMELENÍ



Samovulkanizační izolační páska

- ideální pro rychlé opravy při náhlých nehodách na kabelech, potrubí
- snadná aplikace
- vhodná k izolaci vadných kabeláží



Samovulkanizační izolační páska, která ponatažením a následným navinutím vytváří homogenní ochrannou vrstvu s dokonalou izolací. Vhodná k opravám silových a rozvodných kabelů a jako antikoroziční ochrana na trubkách a svárech. Chrání proti vodě a povětrnostním vlivům, proto je využitelná při vodoinstalačních pracích.

- pro rychlé odstranění nouzových problémů
- chrání před korozí, vodou, kyselinami, rozpouštědly, povětrnostním vlivem a stárnutím
- velmi elastická

Technická data:

Tloušťka:	0,5 mm
Délka:	10 m
Šířka:	19 mm nebo 38 mm
Pevnost v tahu:	20,39 kgf/cm ²
Protažení:	800%
Teplotní odolnost:	-40 až +90°
Elektrická izolace:	do 42.000 voltů

Použití:

Ustříhněte potřebné množství pásky, nátáhněte ji o 1/3 a namotejte na místo, které chcete ošetřit. Materiál důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Optimální pracovní teplota je 0 až +35°C.

Skladování:

Skladujte na suchém, dobře větraném místě, při teplotě 10 až 30°C.

Skl. č.:	84801/19	84801/38
Velikost:	19mm x 10m	38mm x 10m
Balení/ks:	12	12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.