

MAKRA NOX



... tak se dělá chemie

**NÁSTŘIKY/
BARVY**



Antikorozní ochranný nástřik při sváření

- **výborné krycí vlastnosti**
- **vynikající přilnavost k materiálům, také k plechu a ušlechtilé oceli**
- **odolný vůči ropným látkám a vodě**
- **rychle zasychá**
- **ihned přelakovatelný všemi druhy barev (i za vlhka)**

Chemická báze:

Pryskyřicový lak s obsahem kovových částic

Antikorozní ochrana při všech svářecích pracích. Vhodný pro karosářské práce při spojování plechů.



Je přelakovatelný všemi druhy barev (akrylovými i epoxydovými)

- výborné krycí vlastnosti
- výborná přilnavost k materiálům, také k plechu a ušlechtilé oceli
- odolný vůči ropným látkám a vodě
- rychle zasychá
- ihned přelakovatelný všemi druhy barev (i za vlhka)
- vytváří dlouhodobý ochranný film
- otěruodolný
- po 3 hodinách lze překrýt všemi tmely MAKRA

Použití:

Povrch důkladně očistěte a odmastěte. Dózu důkladně protřepejte cca. 30 vteřin a poté v souvislé vrstvě nastříkejte. Nástřik lze po cca 5 minutách opakovat kolmo k původnímu směru.

Zaschnutí (při 20°C)

Proti prachu	15 minut
Na dotek	60 minut
Úplné zaschnutí	24 hodin

Skl. č.: 300-6
Obsah: 400ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.