

ROST PRIMER



... tak se dělá chemie

**NÁSTŘIKY/
BARVY**



Základní antikorozní nástřik pro všechny kovové povrchy

- **rychleschnoucí dlouhodobá ochrana proti korozi (reaguje se rzi a zapouzdřuje jí)**
- **provařitelný**
- **brousitelný a přelakovatelný**
- **vytváří dokonalou základní vrstvu a vyplňuje drobné nerovnosti**
- **přelakovatelný galvanickými nástřiky (hliník, zinek)**
- **červenočerná barva**



Chemická báze:

Pryskyřice, kyselina fosforová, polyvinylbutyral

Speciální základní nástřik, který vytváří dlouhodobou ochranu před korozi. Má velmi dobré krycí vlastnosti a přilnavost k povrchu. Přelakovatelný většinou barev ještě před zaschnutím.

- výborná ochrana materiálů po sváření
- reaguje se rzi a zapouzdřuje jí
- rychleschnoucí, přelakovatelný
- výborná přilnavost k ocelovým profilům
- velmi ekonomický ve spotřebě
- cihlová barva
- použitelný na kovy, hliníkové a zinkové povrchy, polyester, lakované povrchy

Použití:

Povrch důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Dózu důkladně protřepejte, aby byla míchací kulička slyšitelná. Nanášejte ROSTPRIMER v souvislé vrstvě, v případě nutnosti další vrstvy vyčkejte cca 2 minuty. Nanášejte z cca 25 centimetrů a při teplotě od 20°C.

Zavadnutí: 6 minut

Zaschnutí: 9 minut

Brousitelný: po 20 minutách

Přelakovatelný ihned po aplikaci jedno a dvou složkovými konvenčními laky. Pro vodou ředitelné laky je nutné použít krycí vrstvu (MAKRASPOT).

Pro přebroušení za mokra používejte brusný papír P 800, pro suché broušení používejte P 400-500.

Skl. č.: 402-14
Obsah: 400ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.