

ZINK SCHUTZ



... tak se dělá chemie

**NÁSTŘIKY/
BARVY**



Zinkový sprej s maximálním obsahem kovových částic

- **teplotní odolnost +490°C**
- **maximální obsah zinkových částic**
- **odolný vůči slané vodě**
- **dlouhodobá ochrana pro všechny kovy před korozí**



Chemická charakteristika:

Obsah zinku 99%

Obsah zinku v suchém filmu 95%

Zinkový sprej s maximálním obsahem kovových částí vhodný k opravám a renovačním nástřikům. Vytváří dlouhodobou ochranu před korozí a je vhodný na většinu kovových materiálů. Ideální pro opravu poškozeného žárového pozinkování a překrytí svárů.

- ochrana před působením slané vody (test 1000 hodin při působení slané vody podle DIN 53167 a DIN 50021)
- elektrochemická ochrana poškozených galvanických povrchů
- dlouhodobá tlaková ochrana DIN 50976
- hodnota křížového řezu GT0 podle DIN 53151
- rychleschnoucí a přelakovatelný
- teplotní odolnost +490°C
- velmi ekonomický ve spotřebě

Použití:

Povrch důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Dózu důkladně protřepejte, aby byla míchací kulička slyšitelná. Nanášejte ZINKSCHUTZ v souvislé vrstvě, v případě nutnosti dalšího nástřiku počkejte cca 8 minut a poté druhou vrstvu nanášejte kolmo k původnímu nástřiku. Ideální aplikační teplota (více než +15°C)

Skl. č.: 300-3
Obsah: 400ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.