



... tak se dělá chemie

ODSTRAŇOVAČ USAZENIN

ČIŠTĚNÍ



Účinný čistící přípravek pro odstranění pevných usazenin, rzi, řas a bahna ze všech vodou chlazených systémů, kotlů, výměníků apod.

- **použitelný pro železné materiály, slitiny, hliník, měď, mosaz a nerez**
- **čistí deskové i trubkové výměníky, chladiče, kotle, lisovací stroje, plastikářské formy**



Použitelnost:

- použitelný pro železné materiály, slitiny, hliník, měď, mosaz a nerez
- čistí deskové i trubkové výměníky, chladiče, kotle, lisovací stroje, plastikářské formy

Postup čišťení:

Zařízení, které chcete čistit, odpojte od okruhu vody, vypusťte jeho veškerý obsah a připojte na aplikátor. Přípravek si naředte vodou v poměru 1:5 až 1:30 (doporučeno 1:10) a takto připravený roztok napusťte do systému (lepšího účinku dosáhneme při zahřátí na 50 °C).

Roztok nechte cirkulovat v systému po dobu cca 2 – 8 hodin, během čišťení kontrolujte pH roztoku pomocí pH papírků. Stav pH je potřeba udržovat na stupni kyselosti 1 – 2.

V případě, že dojde k nárůstu pH, doplňte roztok koncentrátem přípravku. Po skončení čišťení je nutno celý systém vypláchnout vodou. Poté si připravte pro pasivaci přípravek 102-44 Crafty Plus nepěňivý naředěný vodou v poměru 1:30, kterým systém propláchněte tak, aby čišťené zařízení bylo pasivováno. Pasivace je nutná pro zpomalení usazování dalších nežádoucích částic.

Skl. č.: 802-300/25
Obsah: 25kg
Balení/ks: 1 sud

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.