



... tak se dělá chemie

MAKMETAL

**LEPENÍ/
TMELENÍ**



Speciální dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel

- **použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, hliník, železo, ocel a jiné**
- **rychle vytvrzuje**
- **brousitelný, přelakovatelný**
- **okamžitě utěšňuje otvory a praskliny**



Speciální dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel, který je díky své snadné aplikaci vhodný na rychlé opravy prasklých potrubí, nádrží, radiátorů, chladičů, bloků motorů, převodových skříní. Lze použít pro doplnění materiálu v odlitcích, opravy karosérií a částí strojů.

- použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, hliník, železo, ocel a jiné
- rychle vytvrzuje
- brousitelný, přelakovatelný
- okamžitě utěšňuje otvory a praskliny

Technická data:

Zpracovatelnost:	4 – 6 minut
Tuhnutí:	10 minut
Funkční pevnost:	20 minut
Úplné vytvrzení:	24 hodin
Teplotní odolnost:	až 300°C
Pevnost ve stříhu:	21 N/mm ²
Pevnost v tahu:	21 N/mm ²

Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000). Odřízněte potřebné množství MAKMETALU a obě složky důkladně promíchejte, poté aplikujte na místo, které chcete ošetřit.

Skl. č.: 84510
Obsah: 56g tuba
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.