



... tak se dělá chemie

SILPUR

**LEPENÍ/
TMELENÍ**



Silikonový lepicí a těsnící tmel s výbornou chemickou a tepelnou odolností

- cihlová barva
- velmi dobrá přilnavost, pojí prakticky všechny materiály
- využitelný také při instalaci vzduchotechniky, klimatizací, chladicích systémů, sušiček, vyhřívacích jednotek apod.
- používá se také jako podpůrné těsnění těsnících O kroužků, hydraulických rozvodů i ke spojování silikonových těsnění
- velká teplotní odolnost
- vhodný k těsnění přírub, vík motorů, převodovek, nádrží, čerpadel a styčných rovin, kde se dokonale přizpůsobí a vyrovná veškeré nerovnosti



Vlastnosti:

- cihlová barva
- velmi dobrá přilnavost, pojí prakticky všechny materiály
- využitelný také při instalaci vzduchotechniky, klimatizací, chladicích systémů, sušiček, vyhřívacích jednotek apod.
- používá se také jako podpůrné těsnění těsnících O kroužků, hydraulických rozvodů i ke spojování silikonových těsnění
- velká teplotní odolnost

Způsob použití:

Spojované materiály důkladně odmastěte a očistěte. Naneste SILPUR na jeden ze spojovaných materiálů, plochy přiložte a po dobu 10 minut podržte spojené, k úplnému vytvrzení dojde po 10 – 12 hodinách. Zbytky tmelu můžete odstranit po vytvrzení oříznutím, nebo před vytvrzením otřete hadrem.

Skl. č.: 803-0/K
Obsah: 310ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.