



... tak se dělá chemie

SPÁROVACÍ HMOTA

LEPENÍ/
TMELENÍ



**Vysocepevnostní anaerobní lepidlo k zajištění spár, ložisek, hřídelí
a pouzder do velikosti spáry 0,1 mm**

- odolné vůči vodě, korozi, vibracím, plynu,
ropným látkám, teplotám
- do velikosti spáry 0,1 mm
- zelená barva



Vlastnosti:

Tuhnutí: 5 – 10 minut
Funkční pevnost: 2 – 4 hodiny
Teplotní odolnost: -55 až +150°C
Viskozita: 120 mPa
Pevnost ve střihu 20 – 32 N/mm²
Velikost spáry: max. 0,1 mm
Moment odtržení: 20 – 28 Nm
Maximální zatížení: 35 – 55 Nm

Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000)
a aplikujte na místo, které chcete ošetřit. Zamezením přístupu vzduchu dojde k zatuhnutí spoje.

Skl. č.: 84360
Obsah: 50g
Balení/ks: 10

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky.
Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz