

MAKRA FLON II



... tak se dělá chemie

MAZÁNÍ



Syntetické mazivo s obsahem PTFE a MoS₂

- velmi přilnavý, nestéká z mazaného místa
- vytváří dlouhodobou ochranu vysoce exponovaných částí díky přidanému obsahu MoS₂
- snižuje tření, chrání před korozí, zadřením a opotřebením
- ideální při montážních pracích převodovek, rozvodových řemenů, řetězů, ocelových lan
- teplotní odolnost -30°C až +200°C



Chemická báze:

Syntetický tuk s PTFE (teflonem) a MoS₂

Speciální mazací a separační prostředek, který vytváří dlouhodobou ochranu před korozí, oxidací, zadřením a opotřebením. Kombinace PTFE a MoS₂ prodlužuje jeho účinnost i v extrémních podmínkách. Velmi přilnavý s vysokým kapilárním efektem.

Ideální pro údržbu převodovek, kuličkových a válcových ložisek, ocelových lan, táhel, stabilizátorů, kloubů, pouzder, pružin, jeřábů, řetězů, šroubových spojení, pákových převodů a jiných vysoce zatížených částí.

Vlastnosti:

- velmi přilnavý, nestéká z mazaného místa a je odolný vůči tlakům
- nenapadá gumu, plasty, lakované povrchy, o-kroužky
- odolný vůči vodě a chemickým látkám, kyselinám a louhům
- teplotní odolnost -30°C až +200°C
- neobsahuje silikon

Způsob použití:

Nastříkejte MAKRAFLON II na místo aplikace a nechte odvětrat, materiál před použitím očistěte a odmastěte výrobkem Montagereiniger.

Skl. č.: 210-120
Obsah: 400 ml
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.