

MULTI PLEX



... tak se dělá chemie

MAZÁNÍ



Výkonné mazivo na bázi PTFE a keramiky

- dlouhodobá účinnost díky speciální směsi aditiv
- odolný vůči vysokým tlakům a zátěži díky PTFE (teflonu)
- odolný vůči vysokým teplotám (až 1200°C)
díky keramice
- plně syntetický
- velmi vzlínavý, proto může být použit k uvolnění spojů
- díky speciálnímu ventilu je použitelný v rozsahu 360°



Přípravek je určený na mazání silně namáhaných míst, které podléhají vysokým teplotám, tlakům a zatížení. Díky svému složení je odolný vůči ředěným kyselinám, louhům a proti omytí. Díky svému inovativnímu složení je ideální všude tam, kde sežou běžně používaná maziva.

Použití:

K mazání zámků, pantů, ložisek, nylonových pouzder, ozubených kol, jeřábů, pojezdů. Může být použit k uvolňování zaseklých a zkorodovaných spojů a částí.

Technická data:

Barva: nažloutlá

Skupenství: tuk

Teplotní odolnost: -50°C až +1200°C

Ventil pro aplikaci v jakékoli poloze

Způsob použití:

Materiál před použitím očistěte a odmastěte výrobkem Montagereiniger. Dózu důkladně protřepejte a nastříkejte MULTIPLEX na místo, které chcete ošetřit. Nechte 5-10 minut odvětrat.

Skl. č.: 200-4
Obsah: 400 ml
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.