

TOP GREASE



... tak se dělá chemie

MAZÁNÍ



Modrý komplexní tuk na bázi lithia

- **výborná ochrana před vysokými tlaky a teplotami**
- **odolný vůči, stříhu, vodě, páře, korozi, oxidaci**
- **určený pro mazání mechanicky vysoce namáhaných částí**
- **teplotní odolnost -30°C až +150°C**
- **účinný i v agresivním prostředí**



Modrý komplexní tuk na bázi lithia, odolný vůči stříhu, vodě, korozi, oxidaci, vysokým teplotám a tlakům. Určený pro mazání mechanicky vysoce namáhaných valivých a kluzných ložisek, čepů a dalších exponovaných dílů. Unikátní přísady umožňují široké spektrum využití, je také vhodný pro systémy centrálního mazání. Prodlužuje mazací intervaly a životnost zařízení a strojů.

Vlastnosti:

Barva: Modrá

Konzistence: NLGI 2

Teplotní odolnost: -30°C až +150°C

DIN51825: KP 2 N-30

Bod skápnutí: 220°C

- výborná ochrana před vysokými tlaky a teplotami
- odolný vůči, stříhu, vodě, korozi, oxidaci
- určený pro mazání mechanicky vysoce namáhaných částí
- teplotní odolnost -30°C až +150°C
- účinný i v agresivním prostředí
- bez obsahu silikonu

Použití:

Pomocí maznice naneste na suché a očištěné místo. Pro odmaštění a odstranění starých maziv a nečistot použijte výrobek 101-1 Montagereiniger.

Skl. č.:	82539	82539/5
Obsah:	400g	5kg
Balení/ks:	12	1

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.