

MAKRA SEAL HD



... tak se dělá chemie

LEPENÍ/
TMELENÍ



Jednosložkový lepicí a těsnící tmel na silikonové bázi

- teplotně odolný od -60°C do $+200^{\circ}\text{C}$
(krátkodobě až do $+250^{\circ}\text{C}$)
- snadná aplikace díky samovýtlačnému mechanismu
- použitelný na kov, sklo, plasty, keramiku, gumu, beton, dřevo
- odolný vůči chemikáliím a ropným látkám



Jednosložkový lepicí a těsnící tmel na silikonové bázi pro mnohostranné využití
v autoopravárenství, údržbě, průmyslu a výrobě.

Určení:

Nahrazuje tradiční plochá těsnění u převodovek, přírub, bloků motorů, čerpadel, olejových van, vodních pump, vík ventilů.
Těsní obaly termostátů, lamp, kabely, gumové hadice.

Způsob použití:

Spojované materiály důkladně odmastěte a očistěte. Naneste MAKRA SEAL na jeden ze spojovaných materiálů, plochy přiložte a po dobu 10 minut podržte spojené, k úplnému vytvrzení dojde po 10 – 12 hodinách. Zbytky tmelu můžete odstranit po vytvrzení oříznutím, nebo před vytvrzením otřete hadrem.

Vlastnosti:

Odolný vůči vodě, slané vodě, minerálním a syntetickým olejům. V přímém kontaktu s naftou a benzinem zůstávají jeho vlastnosti nezměněny.

Skl. č.: 202-78
Obsah: 240g
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky.
Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.