



... tak se dělá chemie

POWER TAPE

LEPENÍ/
TMELENÍ



Pevnostní lepicí polyethylenová páska

- ideální k opravám, uchycení, páskování, utěsnění, svazování, balení
- pro vnitřní i venkovní použití
- po odstranění nezanechává zbytky
- použitelná v údržbě, stavebnictví, průmyslu



Stabilní vysoce pevnostní páska na polyethylenové bázi, která má zvýšenou pevnost a lepicí sílu. Vhodná k opravám, uchycení, páskování, utěsnění, svazování, balení. Snadno přilne k materiálu a po odstranění nezanechává zbytky.

- pro rychlé a snadné opravy
- pro vnitřní i venkovní použití
- odolná vůči protržení a přetržení
- odolná vůči vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- velmi stabilní, přesto lze snadno odstranit

Technická data:

Tloušťka:	0,29 mm
Délka:	50 m
Šířka:	50 mm
Protažení:	11,5%
Teplotní odolnost:	-15 až +50°

Použití:

Ustříhněte potřebné množství pásky a nalepte jej ne místo, které důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Pásku důkladně uhladte pro větší přilnavost. Ideální montážní teplota cca 23°C, maximální vytvrzení po 24 h.

Skladování:

Skladujte na suchém, dobře větraném místě, při teplotě 10 až 30°C.

Skl. č.:	311-150	311-151
Velikost:	50mm x 50m šedá	50mm x 50m černá
Balení/ks:	18	18

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.