



... tak se dělá chemie

SCHRAUBEN SICHERUNG

STŘEDNÍ PEVNOST

LEPENÍ/
TMELENÍ



Zajišťovací prostředek pro šroubové spoje

- **zabraňuje svévolnému povolování šroubů**
– tzv. tekutá závlačka
- **snadná demontáž**
- **zajišťuje spoje do velikosti M36**



Vlastnosti:

Tuhnutí: 10 – 20 minut

Funkční pevnost: 1 – 3 hodiny

Teplotní odolnost: -55 až +150°C

Zajišťovací prostředek pro šroubové spoje do velikosti M36, který zabraňuje svévolnému povolování. Těsní závity a chrání je před korozí.

Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000).

Naneste SCHRAUBENSICHERUNG na závit a našroubujte matku, tím dojde k zamezení přístupu vzduchu a zatuhnutí spoje.

Skl. č.: 502-20
Obsah: 50g
Balení/ks: 10

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.