



... tak se dělá chemie

SCHRAUBEN SICHERUNG

VYSOKÁ PEVNOST

LEPENÍ/
TMELENÍ



Přípravek pro zajišťování šroubových spojů, ložisek a částí motorů

- **odolné vůči vodě, korozi, vibracím, plynu, ropným látkám, teplotám**
- **do velikosti spáry 0,15 mm**
- **zelená barva**
- **do velikosti šroubu M20**



Vlastnosti:

Chemický typ: methakrylát ester

Typ vytvrzení: anaerobní

Viskozita: střední, 500 mPa

Doba přilnutí (manipulační pevnost): 10 - 20 minut

Funkční pevnost: 1 až 3 hodiny

Moment odtržení: 28 - 35 Nm

Střihová pevnost: 15 - 20 N/mm² (DIN 54452)

Schopnost vyplnit spáru: 0,15 mm

Pevnostní třída: 3 (DIN 30661)

Použitelné pro závit: max. M 20

Teplotní odolnost: -55 C až +150 C

Barva: zelená

Skladovací doba: 12 měsíců při teplotě +10 C až +24 C

Demontovatelnost: těžká

Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000).

Naneste několik kapek přípravku přímo na závit. (Pokud je materiálem neaktivní kov, naneste přípravek na všechny závity a spoj nechte dobře zaschnout.) Zajistěte montáž spoje

odpovídajícím tlakem. Lepený spoj ponechte v klidu po dobu než bude dosaženo odpovídající manipulační pevnosti. Demontáž lze provést pouze za tepla lokálním ohřevem spoje až na teplotu + 250 C.

Skl. č.: 84225
Obsah: 50g
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1

Česká republika

tel./fax: +420 415 726 660

e-mail: info@makratrade.cz

www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.